

محصول
دانش بنیان

OPTO

Power Electronics

شرکت مهندسی
افق پردازش توان



اینورتر تک فاز ۴۰۰ هرتز



کد محصول			ولتاژ خروجی	خروجی
OP-INV400-2000-1P	OP-INV400-1000-1P	OP-INV400-500-1P		
2000 W	1000 W	500 W	توان خروجی پیوسته	
2400 W	1200 W	600 W	برای یک دقیقه توان خروجی ماکزیمم	
18A	9A	4.5A	جریان خروجی پیوسته	
400±0.5 Hz			فرکانس خروجی	
85%			بازدهی	
سینوسی کامل			شکل موج خروجی	
کمتر از ۳ درصد			THD ولتاژ خروجی	
220V - 50 Hz			ولتاژ ورودی نامی	
200V -240V			محدوده ولتاژ مجاز	ورودی
12 A	6 A	3 A	جریان ورودی ماکزیمم	
اتصال کوتاه اضافه بار اضافه دمای داخلی اینورتر			خروجی	
0~50°C			دمای عملکرد	حفاظت
-20~70°C			دمای نگهداری	شرایط محیطی
حداکثر ۹۰ درصد			رطوبت	
نمایشگر HMI			نمایشگر	
خنک سازی توسط فن			خنک سازی	سایر
بازر، LED خطا و رله نشان دهنده وضعیت خطا			اعلام خطا	
کیس استاندارد 19 اینچ 2U با عمق ۶۰ سانتی متر			ابعاد	